



Sunlight
Professional
Liquid



Folyékony gépi mosogatószer minden vízkeménységhez

Termékleírás

A SunlightProfessional Liquid gépi mosogatószer kiválóan eltávolítja a szennyeződések minden vízkeménység mellett. Mindig tökéletes eredményt biztosít, használata 1 – 5 perces mosogatási fázissal rendelkező mosogatógépekhez ajánlott.

Legfontosabb tulajdonságok

A SunlightProfessional Liquid egy erősen lúgos, aktív klór tartalmú folyékony gépi mosogatószer, mely egy és több tankos mosogatógépben való használatra is alkalmas. Speciális összetételének köszönhetően kiválóan eltávolítja a zsírokat, az odaszáradt ételmaradékokat és az egyéb szennyeződések az edényekről és minden vízkeménység mellett használható. Alkalmazható edények, tálak, lábasok, evőeszközök, poharak, serpenyők és egyéb - kivéve lúgérzékeny felülettel rendelkező - konyhai eszközök gépi mosogatására.

Előnyök

- Intenzíven tisztít és gyorsan eltávolítja a zsírokat és fehérjéket
- Magas koncentrációja miatt használata gazdaságos
- Minden vízkeménység mellett használható
- A speciális összetevők megakadályozzák a mosogatógép vízkövesedését
- 1 – 5 perces mosogatási fázissal rendelkező mosogatógépekhez

A Proformula termékkör bemutatása

A Diversey-nél arra törekszünk, hogy minél jobban megértsük partnereink tisztítási igényeit és megfeleljünk azoknak. Proformula termékkörünk tagjai ismert és megbízható márkákkal foglalják magukban a professzionális tisztítás jellemzőit.

Sunlight Professional Liquid

Használati utasítás

A Sunlight Professional Liquid-et a Diversey automatikus adagoló berendezésével vagy beépített adagoló szivattyúval rendelkező mosogatógépekhez ajánlott használni. Széles körben alkalmas egy- és több tankos gépi mosogatógépben való használatra. A tökéletes tisztaság érdekében 1,5 – 4 ml/l koncentrációban használja a helyi adottságoktól függően. A termék akár 350 - 400 ppm CaCO_3 keménységű vízzel is használható. A pontos adagolási mennyiséget lásd a táblázatban. Erős szennyezettség esetén az adag növelhető.

Adagolási táblázat:	°dH	ppM CaCO_3	Kezdő adag (ml/L)
Lágy víz:	<10	<170	2,0
Közepesen kemény víz:	10 – 16	170 – 270	2,0 – 3,0
Kemény víz:	16 – 21	270 – 350	3,0 – 4,0
Nagyon kemény víz:	>21	>350	>4,0

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termék-kompatibilitás

Az ajánlott felhasználási feltételek mellett a Sun Professional Liquid alkalmas a legtöbb konyhában előforduló anyag tisztítására. Nem használható lúgérzékeny felületeken, mint például réz, sárgarézt, alumínium vagy gumi.

Megjelenés	Szag	Relatív sűrűség (20°C):	pH-érték
tiszta, sárga folyadék	klór szagú	1,24 g/cm ³	>12

Termék	Kiszerelés	Cikkszám
Sunlight Professional Liquid	10 L	101103190

